Latex Plus

168

Совершенно матовая отделка для стен и потолков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

LATEX Plus 168 серии представляет собой декоративное внутреннее покрытие высшего качества из акриловой смолы, которое обеспечивает ровную поверхность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Без разбрызгивания

Требуется минимальная защита плинтусов и пола во время нанесения.

Моющаяся

Выдерживает многократные циклы мытья теплой водой и мягким мыльным раствором.

Отличная укрывистость

Всего за 2 слоя эта краска укрывает большинство цветов. Чтобы облегчить нанесение и добиться лучших результатов, используйте безворсовый валик 15 мм.

БАЗЫ	ФОРМАТЫ		
	946МЛ	3,78Л	18,9Л
Белый 168-0	X	X	X
P База 168-1	X	X	

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Повторное нанесение	На отлип
	4-8 часов	1 час
При температуре 25 ° C Относительной влажности 50%		
РАСХОД **(на 946 мл)**	10,5 - 13 м² Может варьироваться в зависимости от пористости поверхности	
Рекомендуемая толщина слоя	Влажный: 0,09 – 0,11 мм Сухой: 0,03 – 0,04 мм	
Уборка	Теплая мыльная вода	
Разбавитель	НЕТ	
Сухих веществ по весу, %	51%	
Сухих веществ по объему, %	34%	
Летучие органические соединения	<100 г/л	
Степень блеска **Flat**	**60°** **85°**	2.5 % 3 %

ЦВЕТА

Супер белый, а также широкий выбор оттенков белого и пастельных тонов.

База P (макс. 2 унции красителя / 3,78 л)

СТАНДАРТЫ

CGSB: Тип 1GP 100, 209

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Для внутреннего использования - Может использоваться на неокрашенных и окрашенных поверхностях. - Рекомендуется для стен и потолков, требующих ровной отделки. - Может использоваться для жилых, коммерческих и общественных проектов.	- Не для наружного применения. - Не использовать на полу. - Не применять при температуре ниже 10 ° C. - Выждите 15 дней, прежде чем приступить к первой уборке.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой и чистой, без следов отслаивания, масла, жира, мыла, воска, ржавчины и пыли. На окрашенных поверхностях рекомендуется использовать TSP (тринатрийфосфат), чтобы удалить любые загрязнения, которые могут повредить адгезию или затвердевание продукта. Глянцевые поверхности перед покраской необходимо отшлифовать и протереть от пыли.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРАЙМЕР

Дерево	Запечатайте сучки сосны Stop Plus 298 перед нанесением финишного покрытия
Гипсокартон	Грунтовка и герметик **Latex Plus 170**
Каменная кладка и бетон:	Грунтовка и герметик **Latex Plus 170**
Черный металл:	Антикоррозийная грунтовка **ISO-RUST 4350 или 4370**
Матовая латексно-алкидная краска:	Грунтовка не требуется
Глянцевая алкидная краска:	Грунтовка **Adhero Plus 290**

ПРИМЕНЕНИЕ

Тщательно перемешайте перед использованием. При необходимости нанесите один или два слоя. Дайте высохнуть 4 часа между слоями для светлых цветов и 8 часов для темных цветов. Для более эффективного нанесения рекомендуется использовать валик 15 мм или качественную кисть. Для распыления разбавьте максимум на 10% воды. Очистите кисти и валики теплой мыльной водой.

ГАРАНТИЯ	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При использовании согласно инструкциям Производителя, данный продукт будет полностью соответствовать заявленным свойствам.	- Хранить в недоступном для детей месте. - Хранить в сухом месте при температуре от 10º до С30º С - Держите крышку закрытой, когда продукт не используется. - Избегайте замораживания.