



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

SUMMUM

3670 СЕРИЯ

Совершенно матовое  
Самовыравнивающееся покрытие  
Акрил латекс

## ОПИСАНИЕ

Summum 3670 Ultra Flat Finish — это акриловая латексная краска с нулевым содержанием летучих органических соединений высшего качества для использования внутри помещений. Она специально разработана для потолков и ее можно наносить непосредственно на новый гипсокартон без использования грунтовки. Summum 3670 можно использовать в коммерческих, общественных и жилых проектах.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ				ОГРАНИЧЕНИЯ			
Краска подходит для внутренних поверхностей. <b>Summum 3670</b> должна наноситься на хорошо подготовленные поверхности. Она самовыравнивающаяся и может наноситься непосредственно на пористые поверхности, которые не загрунтованы. Рекомендуется для потолков. Ее ультраматовая отделка обеспечивает приглушенный блеск на требовательных поверхностях и идеально подходит для открытых комнат и / или комнат с несколькими окнами.				<ul style="list-style-type: none"> <li>Избегайте нанесения при температуре ниже 10 ° C.</li> <li>Не использовать на полу</li> <li>Не наносить на глянцевые поверхности.</li> <li>Не смешивать с другими красками</li> </ul>			
ХАРАКТЕРИСТИКИ				ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Идеально подходит для проектов, требующих нулевого содержания летучих органических соединений краски.</li> <li>Не требует использования грунтовки для нового гипсокартона.</li> <li>Укрывает большинство поверхностей с двумя или менее слоями.</li> <li>Скрывает дефекты поверхности за счет ультравысокой гладкости.</li> <li>Исключительное выравнивание и очень гладкая поверхность.</li> </ul>				<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ</b>		Повторное нанесение	На отлив
				4-6 часов		1 час	
				При температуре 25 ° C			
				Относительной влажности 50%			
				<b>ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ</b>	32.5 - 42 м <sup>2</sup>		
				<b>(на 3,78 л)</b>	Может варьироваться в зависимости от пористости поверхности		
				<b>Рекомендуемая толщина слоя</b>	Влажный: 0,09 – 0,11 мм		
					Сухой: 0,03 – 0,04 мм		
				<b>Уборка</b>	Теплая мыльная вода		
				<b>Связующее</b>	Акриловый латекс		
				<b>Разбавитель</b>	Вода		
				<b>Воспламеняемость</b>	N/A		
				<b>Точка возгорания</b>	N/A		
				<b>Сухих веществ по весу, %</b>	55%		
				<b>Сухих веществ по объему, %</b>	37%		
				<b>Летучие органические соединения</b>	Zero VOC		
				<b>Степень блеска</b>	60°	1.5 - 2.5 %	
				<b>Ultra flat</b>	85°	1.0 - 1.5 %	
БАЗЫ				СТАНДАРТЫ			
	946Мл	3.78Л	18.9Л				
3670-3	X	X		Макс. 3.5 унции красителя / 3,78 л			
Натуральный белый							
				CGSB	Type 100		



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

SUMMUM

3670 СЕРИЯ

Совершенно матовое  
Самовыравнивающееся покрытие  
Акрил латекс



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРАЙМЕР
<p>Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. Окрашенные поверхности рекомендуется чистить обезжиривателем (T.S.P.) для удаления любых загрязнений, которые могут повредить адгезии или отверждению продукта. Тщательно промыть всю поверхность. Поверхности необходимо хорошо отшлифовать и протереть.</p> <p><b>Наличие грибка:</b> очистите пораженный участок смесью из 1 части отбеливателя на 3 части воды. Тщательно промойте всю поверхность.</p> <p><b>Отслаивающаяся краска:</b> с помощью скребка удалите ослабленные участки и / или неплотную краску, затем отшлифуйте края поверхности, чтобы она стала гладкой. Для заполнения отверстий и неровностей необходимо использовать ремонтный состав. Отшлифуйте наждачной бумагой №100.</p> <p><b>Новый гипсокартон:</b> во избежание образования нежелательной текстуры на гипсокартоне, шовный состав нельзя шлифовать чрезмерно.</p> <p><b>Бетон / кладка:</b> подождите, пока бетон и / или кладка не затвердеет минимум за 30 дней до покраски.</p> <p><b>Алюминий, гальванизированный металл и внутренние поверхности из черных металлов:</b> удалить все следы окисления (ржавчины), затем очистить <b>Metal Plus 467</b>.</p> <p><b>Дерево:</b> поверхность необходимо отшлифовать наждачной бумагой для выравнивания поверхности зернистостью №80 или №100.</p>	<p><b>Гипсокартон:</b> можно нанести только 2 слоя <b>Summum 3670</b> непосредственно на поверхность или можно использовать следующие грунтовки: <b>Proline 6070</b> или <b>Proline Eco 7070</b>.</p> <p><b>Бетонный блок / пористый кирпич:</b> всего 2 слоя <b>Summum 3670</b> можно наносить непосредственно на поверхность или нанесите блокирующую шпатлевку для выравнивания поверхности <b>Proline 6006</b>.</p> <p><b>Новый бетон:</b> нанесите <b>Summum 3670</b> прямо на поверхность.</p> <p><b>Новое дерево:</b> можно нанести только 2 слоя <b>Summum 3670</b> прямо на поверхность или используйте <b>Portico 270</b>.</p> <p><b>Сучки сосны:</b> запечатайте сучки с помощью <b>Stop Plus 298</b>.</p> <p><b>Красный кедр и красное дерево:</b> нанесите 1-2 слоя <b>Block Plus 296</b> на алкидной основе.</p> <p><b>Алюминий, оцинкованный металл и внутренние поверхности из черных металлов:</b> Нанесите слой <b>Adhero Plus 290 / Adhero Hybrid 297</b>.</p> <p><b>Латексная краска:</b> грунтовка не требуется.</p> <p><b>Алкидная краска:</b> нанести грунтовочный слой <b>Adhero Hybrid 297</b>.</p>
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ</b>
<p>Этот продукт готов к использованию и не требует разбавления. Перемешайте перед использованием. При необходимости нанесите один или два слоя. Минимальное время высыхания 4 часа между каждым слоем. Чтобы как следует покрыть поверхность, рекомендуется использовать валик с ворсом 15 мм и качественную синтетическую нейлоновую/полиэстровую кисть. После использования кисти и валики очистите теплой мыльной водой.</p> <p><b>Для нанесения распылением:</b> разбавить не более чем на 10% воды.</p> <p><b>Давление:</b> от 2000 до 2500 фунтов / дюйм<sup>2</sup> *</p> <p><b>Сопло:</b> 0,015 - 0,019 *</p> <p>* Эти данные могут отличаться в зависимости от марки оборудования производителя.</p>	<p>Подождите 30 дней, прежде чем приступить к первой уборке. Используйте только мягкие неабразивные чистящие средства и мягкую ткань. Очистите поверхность легкими круговыми движениями.</p> <p><b>ХРАНЕНИЕ</b></p> <p>Храните краску в сухом месте и поддерживайте температуру между 10 ° C и 30 ° C.</p>
<b>ГАРАНТИЯ</b>	<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>
<p>При использовании согласно инструкциям Производителя, данный продукт будет полностью соответствовать заявленным свойствам.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Хранить в недоступном для детей месте.</li> <li>• Держите крышку закрытой, когда продукт не используется.</li> <li>• Избегайте замораживания.</li> </ul>